

燃焼方式	油圧噴霧式ガンタイプバーナー
燃料制御方式	ON-OFF制御
点火方式	電気スパーク式 直接点火方式
使用燃料	灯油:1号灯油(JIS K2203)
噴霧圧力	灯油:0.65~1.1MPa
燃料接続圧力	0.01~0.07MPa
燃料接続温度	常温
バーナー入力	5 x10000kcal/h
制御方式	ON-OFF制御
バーナー型式	HK-0
電源	AC200V,50Hz,3φ AC200V,50Hz,1φ
燃料消費量範囲	Hh=36.42MJ/l L/h
送風機本体	型式 外径x全幅(50/60Hz)
ファンローター	出力 kW-P
バーナータ	形式 (50/60Hz) A
ヘルマウス	定格電流 (50/60Hz)rpm
オイルスプレット	型式 容量
イクニッショントランス	2次電圧, 2次短絡電流
アラストチューブ	型式
フィューザ	型式
ノズル	型式 Gx60° S-S
エレクトロッド	型式
オイルポンプ	型式 吐出量 l/h
電磁弁	型式 圧力範囲 MPa
火炎検出器	型式 安全側
フロートリレー	型式
オイルストレーナ	型式 灯油
油圧計	型式
空気抜き弁	型式
ゲージバルブ	型式
付属品	ノズルボックス フランジパッキン φ220 六角レンチ 3mm,4mm フレキシブルホース R3/8x1m(NBR, 接続部R1/4)

《 保証条件 》
 ・保証期間は、納入後16ヶ月以内又は試運転後、1年間とします。
 ・保証内容は、別紙の「保証とアフターサービスに関する規定」に準じます。

改訂欄

承認	照査	作成
二反田	山本	渡辺